
Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухонный корпус С4ЯК-450

Габариты: Д.450 х В.820 х Г.477 мм







Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 07.04.2021

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок_С4ЯК	2	704	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка	1	450	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Задняя стенка ящика_(квадро)	4	376	112
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Дно ящика ЛДСП	4	375	433
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок ящика прав/лев_(квадро)	8	450	122
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Планка	2	416	74
	Планка соединительная для ДВП	10	Планка соединительная для ДВП	1	416	
2	ЛХДФ 3,2 мм	11	Задняя стенка	2	357	445
	Фасад в сборе	1	Фасад ящика (квадро)	2	188	447
	Фасад в сборе	2	Фасад ящика (квадро)	1	170	447
	Фасад в сборе	3	Фасад ящика (квадро)	1	156	447

Набор фурнитуры

	стяжка-евро 6,3*50 мм	x24		стяжка hettich эксцентриковая	x16		Ключ для стяжки евро	x1		шуруп 4*30 мм цинк	x10		шуруп 3,5*15 мм (hettich)	x66
	шуруп 4*20 мм цинк	x18		Гвоздь 2 * 20 мм	x50		стяжка межсекционная D5	x4		схема-сборки	x1		Демпфер силиконовый	x10
	Ящик (ДСП) под фурнитуру (550x200x136 мм) - СБОРКА	x1		Направляющие_450 мм Hafle_Matrix_Runner UM S25_Soft-Close, ч/в___(арт. 433.07.245)	x4		ножка кухонная 100 мм пластмасс	x4		Заглушка для евро-стяжки белый	x24		Заглушка для эксц. стяжки белый	x16
	Заглушка технологическая D 5 мм белый	x40		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x30									

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку ! ! !
   Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5х15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°С и не выше +40°С при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:


Заказ на производство № от (дата выпуска)

Перечень используемой фурнитуры

Название изделия

- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)

[Серия номенклатуры]

Наименование	Кол-во	
Гвоздь 2 * 20 мм	100	
Заглушка - для евро-стяжки белфорд	56	
Заглушка технологическая D 5 мм - боковая	4	
Ключ для стяжки евро	1	
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	
ножка 86*54*20 мм № 1 металлик	10	
петли - четырехшарнирная накладная (китай)	8	
полкодержатель - обычный	8	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	
стяжка-евро 6,3*50 мм	56	
схема-сборки	1	
шкант 8*30 мм	4	
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)	80	

Ярлык для маркировки

Название изделия

- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)

[Серия номенклатуры]

Произведено в России

Производитель ООО "МК СТИЛЬ"

440015, Пензенская обл, Пенза г, Аустрина ул, дом № 186

Дата выпуска: хх.хх.хххх

Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993


Габаритные размеры: Длина х Высота х Глубина

Вес: в кг


Гарантийный срок: 24 мес.

Срок службы: 10 лет


Условное обозначение: – кромочный материал





В процессе сборки вам понадобятся:





1


5



x 4



x 16


Шуруп 3,5x15


Задняя сторона
(37 мм)
5
(101 мм)
Лицевая сторона


2



Лицевая сторона
4
4


A
Футорка
(пластик)


x 24


3



Лицевая сторона
4
4



Шуруп
3,5x15


x 8


x 24



4
4
Лицевая сторона
4
5
6
6
4
5
x 8
x 4
6
10
11
11
11
10
11
5m
A
B=C
Б
Гвоздь
30 мм
100 мм
11
4
5
7


7
Закрыть все неиспользованные отверстия заглушками
Приклеить демпферы



8
8
9
7
9
x 16
x 16
1
2
3
Шток
(эксцентриковой стяжки)
Футорка
(пластик)
x 8


9
8
9
7
9
1
2
3
А
Эксцентрик
(эксцентриковой стяжки)
x 16
1
2
3
Б
8

10



11



Ваша мебель готова к эксплуатации

Спасибо, что выбрали МК «СТИЛЬ»

mcstyle.ru